

Až 3× lepší pokrytí bez použití dodatečné vody

V myčce nádobí 6000 SatelliteClean® se důkladně umyje i těsně naskládané nádobí nebo velké kusy nádobí. Převratné ostřikovací rameno zajišťuje až 3× lepší pokrytí ostřiků vodou a zaručuje mytí v celém vnitřním prostoru myčky.


Specifikace a benefity



Důkladné mytí nádobí se systémem SatelliteClean®


Naše inteligentní satelitní rameno a systém pěti sprchovacích rovin jsou zárukou vynikajících výsledků. Na rozdíl od tradičních sprchovacích ramen se naše satelitní rameno pohybuje různými způsoby. Má tak třikrát lepší pokrytí než běžné myčky.

- Instalace: Vestavná, viditelný ovládací panel
- Kapacita mytí: 14
- 8 programů, 4 teplot(y)
- Mycí programy: 160 minut, 60 minut, 90 minut, Auto, ECO, MachineCare, rychlý 30minutový program, Opláchnutí a čekání
- Systém ProWater s doplňkovým horním ostřikovacím ramenem
- Systém sušení: AirDry
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikátor doplnění soli
- Indikace funkcí: zpožděný start 1-24h, fáze sušení, extra hygienický, GlassCare, vybraný program, indikátor pro leštadlo, fáze oplachování, sůl, fáze mytí, XtraPower - extra silný
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má skládací poličky na šálky, plastové barevné madlo
- Dolní košík má 4 foldable plate racks, Plastic coloured handle



Nastavitelná zásuvka MaxiFlex pro pohodlné mytí

Zásuvka MaxiFlex je navržena pro příbory a náčiní rozmanitých velikostí a tvarů. Díky flexibilním dělicím příčkám a přidané hloubce si ji lehce přizpůsobíte podle potřeby. Snadno pojme a umyje většinu nádobí najednou, i když jde o náčiní jako jsou vařečky, naběračky nebo šlehačkové metly.



Eliminujte bakterie pomocí funkce ExtraHygiene

Funkce ExtraHygiene vám poskytne maximální čistotu a bezpečí. Silná oplachovací fáze, která zahřeje vodu na teplotu 69 °C, zaručuje téměř úplnou likvidaci bakterií v myčce. Ideální nejen pro domácnosti s malými dětmi nebo alergiky.

Automatické otevření dvířek AirDry

Technologie AirDry díky cirkulaci vzduchu zajišťuje efektivnější sušení a zároveň minimalizuje spotřebu energie. Dvířka myčky se před koncem sušicího cyklu pootevrou o 10 centimetrů, aby mohl dovnitř proudit vzduch, který nádobí dosuší. Už žádné zaschlé kapky.

Koš QuickLift přizpůsobí svou výšku tak, jak je to pohodlné vám

Horní koš je vybaven funkcí QuickLift. Díky této funkci můžete snadno upravit výšku horního koše podle vašich potřeb, a to i při plné zátěži.

Technická specifikace

Typ konstrukce	Vestavná	Počet teplot	4
Instalace	Vestavná, viditelný ovládací panel	Zařízení proti zaplavení	spínací plovák
Třída energetické účinnosti	E	Typ napouštěcí hadice	Aqua control
Třída emisí hluku šířeného vzduchem	B	Systém sušení	AirDry
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	44	Typ motoru	Invertorový motor se zárukou 10 let
Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	95	Čistá hmotnost (kg)	37.05
Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	14	Vodní senzor	Ano
Spotřeba vody na cyklus (lit.)	10.5	Displej zobrazuje	zpožděný start, zbývající čas, servisní kód
Trvání programu (h:min)	4:00	FuzzyLogic - množstevní automatika	Ano
Pohotovostní režim (W)	0.5	Vlastnosti dolního koše	4 foldable plate racks, Plastic coloured handle
Index energetické účinnosti	55.9	Vlastnosti horního koše	skládací poličky na šálky, plastové barevné madlo
Rozměry (mm)	818x596x575	Kolečka a nožičky	2 nastavitelné nožky + 1 nastavitelná vzadu (0-8cm)
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-900x600x550	EAN kód produktu	7332543809912
Délka přívodního kabelu (m)	1.5	Účinnost mytí	1.121
Délka napouštěcí hadice (cm)	150	Účinnost sušení	1.061
Programy	160 minut, 60 minut, 90 minut, Auto, ECO, MachineCare, rychlý 30minutový program, Opláchnutí a čekání		
Délka vypouštěcí hadice (cm)	150		
Příkon (W)	1950		
Napájecí napětí (V)	220-240		
Požad. jistění (A)	10		
Frekvence (Hz)	50		
Počet programů	8		

PSGBDW200DE00006

