



Pokrytí v každém koutě

Pět sprchovacích rovin a satelitní rameno s dvojitou rotací zabezpečují nejdůkladnější umytí veškerého nádobí. Voda se dostane v přeplněné myčce do každého koutu i mezi nádobí uložené těsně vedle sebe a důkladně ho umyje.

Specifikace a benefity




Důkladné mytí nádobí se systémem SatelliteClean®

Naše inteligentní satelitní rameno a systém pěti sprchovacích rovin jsou zárukou vynikajících výsledků. Na rozdíl od tradičních sprchovacích ramen se naše satelitní rameno pohybuje různými způsoby. Má tak třikrát lepší pokrytí než běžné myčky.



Měkké hroty pro bezpečí křehkého skla

Křehké sklenice vyžadují tu nejšetrnější péči. Gumové hroty SoftSpikes® v horním koši této myčky poskytnou křehkým kouskům oporu a ochranu. Účinně stabilizují vaše sklo, čímž zamezují jeho poškození.



Eliminujte bakterie pomocí funkce ExtraHygiene

Funkce ExtraHygiene vám poskytne maximální čistotu a bezpečí. Silná oplachovací fáze, která zahřeje vodu na teplotu 69 °C, zaručuje téměř úplnou likvidaci bakterií v myčce. Ideální nejen pro domácnosti s malými dětmi nebo alergiky.

- Instalace: Volně stojící spotřebič
- Plně nerezová úprava: panel, dveře, lišty, boky
- Nerezová úprava pro dveře, panel a sokl
- Kapacita mytí: 13
- 8 programů, 4 teplot(y)
- Mycí programy: 160 minut, 60 minut, 90 minut, Auto, ECO, MachineCare, rychlý 30minutový program, Opláchnutí a čekání
- Systém sušení: AirDry
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikátor doplnění soli
- Indikace funkcí: zpožděný start 1-24h, fáze sušení, extra hygienický, GlassCare, vybraný program, indikátor pro leštidlo, fáze oplachování, sůl, fáze mytí, XtraPower - extra silný
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má 2 měkké špičky, skládací poličky na šálky, plastové madlo
- Dolní košík má 2 sklopné hroty, plastové madlo

Automatické otevření dvířek AirDry

Technologie AirDry díky cirkulaci vzduchu zajišťuje efektivnější sušení a zároveň minimalizuje spotřebu energie. Dvířka myčky se před koncem sušicího cyklu pootevřou o 10 centimetrů, aby mohl dovnitř proudit vzduch, který nádobí dosuší. Už žádné zaschlé kapky.

Koš QuickLift přizpůsobí svou výšku tak, jak je to pohodlné vám

Horní koš je vybaven funkcí QuickLift. Díky této funkci můžete snadno upravit výšku horního koše podle vašich potřeb, a to i při plné zátěži.

Technická specifikace

Typ konstrukce	Volně stojící	Zařízení proti zaplavení	spínací plovák
Instalace	Podstavná (odnímatelná horní deska)	Typ napouštěcí hadice	Aqua control
Třída energetické účinnosti	D	Systém sušení	AirDry
Třída emisí hluku šířeného vzduchem	B	Typ motoru	Invertorový motor se zárukou 10 let
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	43	Čistá hmotnost (kg)	45.3
Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	84	Vodní senzor	Ano
Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	13	Displej zobrazuje	zpožděný start, zbytvající čas, servisní kód
Spotřeba vody na cyklus (lit.)	9.9	Vlastnosti dolního koše	2 sklopné hroty, plastové madlo
Trvání programu (h:min)	4:00	Vlastnosti horního koše	2 měkké špičky, skládací poličky na šálky, plastové madlo
Pohotovostní režim (W)	0.5	Kolečka a nožičky	4 nastavitelné nožky (0-1cm)
Index energetické účinnosti	49.9	EAN kód produktu	7332543824984
Rozměry (mm)	850x598x622	Účinnost mytí	1.121
Délka přívodního kabelu (m)	1.5	Účinnost sušení	1.061
Délka napouštěcí hadice (cm)	150		
Programy	160 minut, 60 minut, 90 minut, Auto, ECO, MachineCare, rychlý 30minutový program, Opláchnutí a čekání		
Délka vypouštěcí hadice (cm)	150		
Příkon (W)	1950		
Napájecí napětí (V)	220-240		
Požad. jistění (A)	10		
Frekvence (Hz)	50		
Počet programů	8		
Počet teplot	4		

PSGBDW210DE00005

